

개질 유화 아스팔트

HS-Coat PG70T

포장 바탕면과 아스팔트 혼합물과의 부착성을 개선하여 박층 포장, 저소음 포장 및 교면 포장에 적합하며 타이어 부착 억제를 개선한 고부착형 개질 유화 아스팔트.



YouTube

■ 특징

- 접착성 우수(접착강도 1.2MPa 이상)
- 탄성 회복 특성 우수
- 타이어 부착 방지 효과 우수
- 방수성 우수

■ 적용범위

- 초박층 아스팔트
- 저소음 포장
- 교면 포장



HS-Coat 플러스



포장 바탕면과 아스팔트 혼합물과의 부착성을 개선하여 박층 포장, 저소음 포장 및 교면 포장에 적합한 고부착형 개질 유화 아스팔트.

■ 특징

- 접착성 우수 (접착강도 1.5MPa 이상)
- 타이어 부착 방지 효과 우수
- 탄성 회복 특성 및 방수성 우수

■ 적용범위

- 초박층 아스팔트 포장
- 저소음 및 교면 포장

HS-Coat



특수 유화제 및 엘라스토머계 폴리머를 사용하여 침투성, 부착성 및 방수성을 개선한 개질 유화 아스팔트.

■ 특징

- 접착성 우수 (접착강도 1.5MPa 이상)
- 타이어 부착 방지 효과 우수
- 탄성 회복 특성 및 방수성 우수

■ 적용범위

- 초박층 아스팔트 포장
- 저소음 및 교면 포장

■ 시공 사례



HS-Coat PG70T



HS-Coat 플러스



HS-Coat